

INSERTION STRIP-630

materiale per giunzioni / splices materials



Caratteristiche della striscia / strip characteristics

	Um	Norme / norms	Valore / value
Peso netto rotolo / net weight roll	Kg		9
Carico di rottura / tensile strength	N/mm		630
Adesione inserto / adhesions pull out	N/mm		> 30
Larghezza / width	mm		100
Spessore / thickness	mm		2
Lunghezza rotolo / roll length	m		20
Numero cavi in acciaio / number of steel cords	n°		79

Caratteristiche della gomma / rubber characteristics

	Um	Norme / norms	Valore / value
Polimero / polymer			SBR-NR

Caratteristiche dei cavi in acciaio / steel cord characteristics

	Um	Norme / norms	Valore / value
Cavi in acciaio / steel cord			3x(0,175+6x0,15)
Diametro / diameter	mm		1,09
Carico di rottura medio / breaking load averange	N		880
Densità / density			3,45
Allungamento a rottura / elongation at breaking	%		7,5

Tabella Tolleranze / Table Tolerances

	da / from	a / to	Um	tolleranze / tolerances
Larghezza / width	-	-	mm	± 2
Lunghezza rotolo / roll length	-	-	mm	- 0 / + 1
Spessore / thickness	-	-	mm	± 0,2